

## روغن های دنده خودرو

دانسیته در ۱۵°C kg/m <sup>3</sup>	نقطه ریزش °C	نقطه اشتعال °C	شاخص گرانروی	گرانروی cSt ۱۰۰°C	مشخصات فیزیکی - شیمیایی
ASTM D-4052	ASTM D-97	ASTM D-92	ASTM D-2270	ASTM D-445	روش آزمون
۸۷۸	-۲۷	۱۹۶	۱۰۰	۵/۷	بهران سمند ویژه ۷۵W
۸۷۵	-۳۹	۱۹۰	۱۶۰	۸/۲	بهران سمند ویژه ۸۰-۷۵W
۸۸۰	-۳۶	۲۰۲	۱۸۷	۱۶	بهران سمند ویژه ۹۰-۷۵W
۸۹۰	-۳۰	۲۲۰	۹۲	۹/۸	بهران سمند ویژه ۸۰W
۸۹۵	-۳۰	۲۱۰	۱۲۰	۱۵/۵	بهران سمند ویژه ۹۰-۸۰W
۹۰۳	-۱۸	۲۱۶	۹۲	۱۷/۵	بهران سمند ویژه ۹۰-۸۵W
۹۰۵	-۱۵	۲۲۰	۹۲	۲۵	بهران سمند ویژه ۱۴۰-۸۵W

بهران سمند ویژه، روغن دنده مناسب برای جعبه دنده دستی و انواع دیفرانسیل است که مطابق با سطوح کیفیت: API GL-5, MIL-L 2105D و استاندارد ملی ایران ۲۸۱۰ ISIRI تولید می شود.  
این محصول را شرکت MAN آلمان تایید کرده است.