

روغن های دنده خودرو

مشخصات فیزیکی - شیمیایی	گرانروی cSt @ 100°C	شاخص گرانروی	نقطه اشتعال °C	نقطه ریزش °C	دانسیته در 15°C kg/m ³
روش آزمون	ASTM D-445	ASTM D-2270	ASTM D-92	ASTM D-97	ASTM D-4052
بهران سمند MB 90	17	92	220	-18	902
بهران سمند MB 90-W 80	15/4	125	210	-30	895
بهران سمند MB 90-W 85	17	93	210	-18	903

بهران سمند MB، روغن دنده مناسب برای جعبه دنده خودروها، کامیون ها و تراکتورها است که مطابق با سطوح کیفیت: Mercedes Benz 235.1 و API GL-4 تولید می شود. این محصول را شرکت های دایملر آلمان (Mercedes Benz) و ZF آلمان تایید کرده اند.

بهران سمند VMB 90	17/5	92	210	-18	903
بهران سمند VMB 90-W 80	15	125	200	-30	896
بهران سمند VMB 90-W 85	18	93	210	-18	910

بهران سمند VMB روغن دنده مناسب برای جعبه دنده ها و انواع دیفرانسیل است که مطابق با سطوح کیفیت: Mercedes Benz 235.0 و API GL-5 و MIL-L 2105D تولید می شود. این محصول را شرکت دایملر آلمان (Mercedes Benz) تایید کرده است.

مشخصات فیزیکی - شیمیایی	گرانروی cSt @ 100°C	شاخص گرانروی	نقطه اشتعال °C	نقطه ریزش °C	دانسیته در 15°C kg/m ³
روش آزمون	ASTM D-445	ASTM D-2270	ASTM D-92	ASTM D-97	ASTM D-4052
بهران اتوماتیک II	7/5	185	192	-36	845
بهران اتوماتیک III	8/8	190	196	-39	852
بهران اتوماتیک VI	6/1	155	190	-45	846

بهران اتوماتیک، روغن دنده مناسب برای جعبه دنده های خودکار و جعبه فرمان هیدرولیک انواع خودروها و سیستم هیدرولیک بسیاری از دستگاه های صنعتی می باشد که در انواع سینتتیک و نیمه سینتتیک با استفاده از مواد افزودنی مرغوب، مطابق با سطوح کیفیت VI، III، و GM Dexron IID تولید می شود. بهران اتوماتیک II را شرکت های Voith، ZF و MAN آلمان تایید کرده اند. بهران اتوماتیک III توسط شرکت های دایملر (Mercedes Benz) و ZF آلمان تایید شده است. بهران اتوماتیک VI، محصولی برتر برای استفاده در جعبه دنده خودکار خودروهای مدل 2006 به بالا و 6 سرعته است.