

روغن های موتور گازسوز

شاخصات فیزیکی - شیمیایی	گرانروی cSt @ 100°C	شاخص گرانروی	نقطه اشتعال °C	نقطه ریزش °C	دانسیته در 15°C kg/m ³	خاکستر سولفاته درصد وزنی
روش آزمون	ASTM D-445	ASTM D-2270	ASTM D-92	ASTM D-97	ASTM D-4052	ASTM D-874
بهران پاک CNG ۲۰W-۵۰	۱۹/۲	۱۲۴	۲۲۰	-۲۷	۸۸۶	۰/۸

بهران پاک CNG، روغن موتور مناسب برای خودروهای دوگانه سوز (بنزین یا CNG یا LPG) است که مطابق با سطح کیفیت API SL تولید می شود. و به دلیل دارا بودن مواد افزودنی ویژه، الزامات کارکرد موتورهای گازسوز را بخوبی تامین می کند.

بهران گازسوز ۴۰ STL	۱۵	۹۵	۲۴۶	-۱۲	۸۹۲	۰/۴۶
بهران گازسوز STL ۱۵W-۴۰	۱۴/۸	۱۴۰	۲۱۰	-۲۷	۸۷۵	۰/۴۶

بهران گازسوز STL، روغن موتور مناسب برای موتورهای ثابت گازسوز (Stationary) با خاکستر سولفاته پایین (Low Ash) است که مطابق با سطح کیفیت API CF تولید می شود. این محصول با توجه به میزان پایین فسفر و روی، قابلیت سازگاری با مبدل کاتالیستی (Catalytic Converter) را دارد و برای روانکاری انواع موتورهای ثابت گازسوز نظیر Waukesha, Caterpillar, Junbacher, Wartsila به کار می رود.

بهران گازسوز ۴۰ VEM	۱۵	۹۵	۲۴۶	-۱۲	۸۹۲	۰/۸
بهران گازسوز VEM ۱۵W-۴۰	۱۵	۱۴۰	۲۱۴	-۲۷	۸۸۰	۰/۸

بهران گازسوز VEM، روغن موتور مناسب برای اتوبوس ها و کامیون های گاز سوز با خاکستر سولفاته متوسط (Medium Ash) می باشد که مطابق با سطح کیفیت API CF-4 تولید می شود. این محصول تایید شده توسط شرکت MAN آلمان است.