

ضدیخ، ضدجوش و ضدزنگ

دانسیته در ۱۵°C kg/m ³	pH محلول ۵۰٪ با آب مقطر	قلیائیت ذخیره (ml)	نقطه جوش °C محلول ۵۰٪	نقطه انجماد °C محلول ۵۰٪	مشخصات فیزیکی - شیمیایی
ASTM D-1298	ASTM D-1287	ASTM D-1121	ASTM D-1120	ASTM D-1177	روش آزمون
۱۱۲۳	۸/۲	۱۳/۲	۱۰۹	-۳۷	بهران زاگرس II

بهران زاگرس II، ضدیخ با پایه اتیلن گلیکول و حاوی مواد افزودنی آلی - معدنی (هیبرید) که برای مصرف در سیستم خنک کننده موتورهای دیزلی نیمه سنگین، سنگین، گاز سوز و دریایی (ثابت و متحرک) توصیه می شود. این محصول مطابق با استانداردها و سطوح کیفیت زیر تولید می شود:

ASTM D-3306, D-4985

استاندارد ملی ایران ISIRI 338

MAN 324 NF

MB 325.0

VOLVO 1286083 Issue 002

MTU MTL 5048

Jenbacher TA-Nr.1000-0201

بهران زاگرس II دارای خواص به شرح زیر می باشد:

- طول عمر بالا
 - محافظت کلیه قطعات سیستم خنک کننده در برابر خوردگی و زنگ زدگی
 - بالا بردن نقطه جوش سیال خنک کننده
 - پایداری شیمیایی عالی
- بهران زاگرس II تایید شده توسط شرکت MAN و مرسدس بنز می باشد.