

روغن های مصارف عمومی

دانسیته در ۱۵°C kg/m ³	نقطه ریزش °C	نقطه اشتعال °C	شاخص گرانروی	گرانروی cSt ۱۰۰°C ۴۰°C	مشخصات فیزیکی - شیمیایی
ASTM D-4052	ASTM D-97	ASTM D-92	ASTM D-2270	ASTM D-445	روش آزمون
۸۸۰	-۳۰	۱۹۸	۱۰۰	۵/۵ ۳۳/۵	بهران شبدیز ۱۰
۸۷۵	-۶	۲۰۶	۹۸	۵/۵ ۳۳/۶	بهران شبدیز قطرهای ۱۰ م

بهران شبدیز به عنوان روغن هیدرولیک ساده برای روانکاری بالابرها (جک‌ها) و محورهای ساده دستگاه‌ها توصیه می‌شود.
بهران شبدیز ۱۰ دارای خواص پاک‌کنندگی و ضدسایش مناسب است.

دانسیته در ۱۵°C kg/m ³	نقطه ریزش °C	نقطه اشتعال °C	شاخص گرانروی	گرانروی cSt ۱۰۰°C ۴۰°C	مشخصات فیزیکی - شیمیایی
ASTM D-4052	ASTM D-97	ASTM D-92	ASTM D-2270	ASTM D-445	روش آزمون
۸۷۵	-۲۱	۲۰۶	۹۸	۵/۵ ۳۴	بهران روان

بهران روان فاقد ترکیبات آروماتیک و دارای خاصیت ضد اکسیداسیون و ضد خوردگی برای روانکاری عمومی وسایل.
مانند چرخ خیاطی، دوچرخه، لولاهای درب و پنجره و ابزارهای ساده برقی توصیه می‌شود.

دانسیته در ۱۵°C kg/m ³	نقطه ریزش °C	نقطه اشتعال °C	شاخص گرانروی	گرانروی cSt ۱۰۰°C ۴۰°C	مشخصات فیزیکی - شیمیایی
ASTM D-4052	ASTM D-97	ASTM D-92	ASTM D-2270	ASTM D-445	روش آزمون
۸۷۵	-۱۸	۱۹۸	۱۰۰	۵/۳ ۳۲	بهران پاک

بهران پاک، روغن مناسب برای شستشوی سیستم‌های انتقال حرارت و انواع دستگاه‌های صنعتی است که استفاده از این
محصول پس از نصب و قبل از راه‌اندازی اولیه یا شستشوی سیستم در هنگام تعویض روغن توصیه می‌شود.