



www.parsoilco.com

روغن پارس کمپرسور

پارس کمپرسور، با بهره‌گیری از روغن پایه مرغوب حاصل از پالایش برش نازک روغن و مواد افزودنی مناسب جهت استفاده در کمپرسورهای هوا با فرمولاسیون خاص تولید گردیده است.

سطوح کارایی

DIN	51 506 VDL
ISIRI	10622
ISO/DP	6821 (DAA, DAB, DAH, DAG)

ویژگی‌ها :

- مقاومت بالا در برابر اکسیداسیون
- خاصیت ضد خوردگی مطلوب
- خاصیت ضد کف مناسب
- مقاومت در برابر ایجاد رسوبات کربنی
- عملکرد طولانی مدت



نقطه ریزش °C	نقطه اشتعال °C	دانسیته در ۱۵ °C gr/cm ³	شاخص گرانروی	گرانروی در ۴۰ °C cSt	روش آزمون اگرید
ASTM D-97	ASTM D-92	ASTM D-1298	ASTM D-2270	ASTM D-445	
-۱۵	۲۱۰	۰/۸۷۹	۱۰۰	۳۲	ISO ۳۲
-۱۵	۲۱۵	۰/۸۷۹	۹۵	۴۶	ISO ۴۶
-۱۵	۲۲۰	۰/۸۸۱	۹۵	۶۸	ISO ۶۸
-۱۵	۲۳۰	۰/۸۸۱	۹۵	۱۰۰	ISO ۱۰۰
-۱۲	۲۳۰	۰/۸۹۰	۹۵	۱۵۰	ISO ۱۵۰

▲ موارد کاربرد: کمپرسورهای رفت و برگشتی

کمپرسورهای ماریپیچی

کمپرسورهای تیغه‌ای