

روغن پارس انتقال اتوماتیک ۳

پارس انتقال اتوماتیک ۳، روغن چند منظوره‌ای است که با بهره‌گیری از روغن پایه بسیار مرغوب با شاخص گرانروی بسیار بالا و مواد افزودنی ویژه، مطابق با سطح کارایی GM DEXRON III G تولید گردیده است.

سطوح کارایی

GM	DEXRON III G
Ford	MERCON
Allison	C-4 , TES-389
Caterpillar	TO-2
Voith Turbo	55.6335, 55.6336
MB	P236.10
ZF	04D, 11A, 14A, 14B, 16L
ISIRI	5814

ویژگی‌ها :

- پایداری اکسیداسیون و حرارتی عالی
- شاخص گرانروی بسیار بالا
- خاصیت عالی ضد سایش
- خاصیت پایداری برشی بالا
- خاصیت ممانعت از خوردگی
- روانکاری عالی و سیالیت آسان در دماهای پائین
- سازگار با کلیه اجزاء آب بندها و الاستومرها

نقطه ریزش °C	نقطه اشتعال °C	دانسیته در ۱۵°C gr/cm ³	شاخص گرانروی ASTM D-2270	گرانروی در ۱۰۰°C cSt ASTM D-445	روش آزمون ↓ نام روغن
ASTM D-97	ASTM D-92	ASTM D-1298	ASTM D-2270	ASTM D-445	
-۴۵	۱۹۵	۰/۸۴۷	۱۸۵	۷.۵	ATFIII

▲ موارد کاربرد: جعبه دنده‌های اتوماتیک خودروهای پیشرفته

سیستم هیدرولیک فرمان خودروهای سبک و سنگین پیشرفته
سیستم انتقال قدرت اتوماتیک اتوبوس‌های شهری و بین شهری،
ماشین آلات راهسازی، کامیون، تراکتور و لیفتراک

دارای تاییدیه از ZF و VOITH TURBO آلمان