

روغن موتور پارس دیزل ترابر

پارس دیزل ترابر، روغن موتور چند درجه‌ای (مالتی‌گرید) است که با بهره‌گیری از روغن پایه مرغوب و مواد افزودنی خاص برای استفاده در موتورهای دیزلی سوپرشارژ و توربوشاژر مطابق با سطح کارایی API CF/CF-4 تولید گردیده است.

سطوح کارایی

API	CF/CF-4
MB	228.1
MAN	270/1
VOLVO	VDS
ACEA	E2/B4/A3
ISIRI	11379

ویژگی‌ها :

- پایداری اکسیداسیون و حرارتی بسیار خوب
- خاصیت ضد سایش
- قدرت روانکاری بسیار خوب قطعات در دماهای پایین و در زمان استارت زدن
- قلیائیت مناسب به منظور کاهش اثرات ناشی از اسیدهای تولید شده حاصل از احتراق
- قدرت پاک‌کنندگی و معلق‌کنندگی بسیار خوب
- قابلیت انتقال حرارت بسیار خوب

قلیائیت کل (TBN) mgKOH/gr	نقطه ریزش °C	نقطه اشتعال °C	دانسیته در ۱۵°C gr/cm ³	شاخص گرانروی ASTM D-2270	گرانروی در ۱۰۰ °C cSt	روش آزمون ↓ گرید (درجه)
ASTM D-2896	ASTM D-97	ASTM D-92	ASTM D-1298	ASTM D-2270	ASTM D-445	
۱۱	-۳۰	۲۰۰	۰/۸۸۹	۱۰۰	۷	SAE ۱۰W
۱۱	-۲۷	۲۱۰	۰/۸۹۲	۱۲۵	۱۵/۵	SAE ۱۵W-۴۰
۱۱	-۲۴	۲۱۰	۰/۸۹۲	۱۲۰	۱۹/۵	SAE ۲۵W-۵۰

▲ موارد کاربرد: موتورهای دیزلی سوپرشارژ و توربوشارژ مطابق با سطح کارایی

توصیه شده

ماشین آلات راهسازی و کشاورزی و موتور تجهیزات مورد استفاده
در حفاری معادن

گرید (درجه) ۱۰ W قابل استفاده در سیستم هیدرولیک
ماشین آلات سنگین راهسازی و معادن