

گریس پارس ماهان کمپلکس

پارس ماهان کمپلکس از روغن پایه معدنی با کیفیت عالی و صابون لیتیم کمپلکس به عنوان تغلیظ کننده، جهت کارکرد در شرایط سخت، بار زیاد و دمای عملیاتی متوسط تا زیاد تولید گردیده است. این محصول دارای چسبندگی عالی بر روی یاتاقان‌ها جهت به حداقل رساندن نشت روغن و شسته شدن با آب است. لازم به ذکر است این گریس برای استفاده در سیستم‌های روانکاری مرکزی مناسب نمی‌باشد.

ویژگی‌ها :

- مقاومت عالی در برابر خوردگی و زنگ زدگی
- کارایی عالی در درجه حرارت بالا
- مقاومت در برابر اکسیداسیون
- مقاومت خوب در برابر آب
- مقاومت مکانیکی بالا
- کارکرد طولانی



شرکت نفت پارس

www.parsoilco.com

نوع تغلیظ کننده	نفوذپذیری کار کرده در ۲۵ °C mm/۱۰	نقطه قطره‌ای شدن °C	رنگ	دمای عملیاتی °C	استاندارد DIN51502
ASTM D-3340	ASTM D-217	ASTM D-2265	---	---	---
لیتیم کمپلکس	۲۶۵-۲۹۵	>۲۵۵	سبز	۲۰- تا ۱۵۰	K2P-20
لیتیم کمپلکس	۲۲۰-۲۵۰	>۲۵۵	سبز	۲۰- تا ۱۵۰	K3P-20

روش آزمون

اگرید

۲ NLGI

۳ NLGI

سایر گریدها در صورت نیاز تولید می گردد.

▲ موارد کاربرد: صنایعی که تجهیزات آنها تحت بار و دمای بالا می باشد و احتیاج

به گریس ضد آب دارند.

الکتروموتورهای دور بالا که در دمای زیاد کار می کنند.

یاتاقانهای چرخ وسایل نقلیه مجهز به دیسک ترمز انواع

خودروهای سواری و سنگین