

روغن دنده صنعتی پارس نیسان PAG

پارس نیسان PAG، روغن دنده تمام‌سنتزی است که با بهره‌گیری از روغن پایه پلی آلکیلن گلیکول (PAG) و مواد افزودنی ویژه به منظور روانکاری یاتاقان‌ها و چرخ دنده‌های مارپیچی، تحت شرایط بار و دمای بالا تولید گردیده است.

سطوح کارایی

DIN	51517 PART 3 (CLP)
US STEEL	224
AGMA	9005-D94

ویژگی‌ها :

- مقاومت در برابر اکسیداسیون
- پایداری حرارتی عالی
- محافظت عالی در برابر سایش، زنگ‌زدگی و خوردگی
- کارکرد مناسب در گستره دمایی وسیع
- تحمل فشار بالا
- سازگار با محیط زیست
- غیر قابل اختلاط با روغن پایه معدنی

خوردگی مس در ۱۰۰°C	مقاومت در برابر زنگ زدگی	نقطه ریزش °C	نقطه اشتعال °C	دانسیته در ۱۵ °C gr/cm ³	شاخص گرانروی	گرانروی در ۴۰ °C cSt	روش آزمون ↓ اگرید
ASTM D-130	ASTM D-665	ASTM D-97	ASTM D-92	ASTM D-1298	ASTM D-2270	ASTM D-445	
Class 1b	Pass	-۴۲	۲۵۸	۱/۰۵۲	۱۹۵	۱۵۰	ISO ۱۵۰
Class 1b	Pass	-۳۹	۲۶۳	۱/۰۵۴	۲۰۰	۲۲۰	ISO ۲۲۰
Class 1b	Pass	-۳۹	۲۷۰	۱/۰۵۶	۲۲۰	۳۲۰	ISO ۳۲۰

▲ موارد کاربرد: یاتاقان‌ها و دنده‌های صنعتی تحت شرایط فشار و دمای بالا
دنده‌های صنعتی با کارکرد در محدوده دمایی وسیع