

روغن دنده صنعتی پارس نیسان S

پارس نیسان S، روغن دنده صنعتی با پایه پلی آلفا اولفین (PAO) است که با خاصیت فشارپذیری بیشتر و تحمل کارکرد در دمای عملیاتی بالاتر نسبت به روغن دنده صنعتی با پایه معدنی، تولید گردیده است.

سطوح کارایی

DIN	51517 PART 3 (CLP)
US STEEL	224
AGMA	9005-D94

ویژگی‌ها :

- مقاومت در برابر اکسیداسیون
- پایداری حرارتی عالی
- مقاومت مناسب در برابر سایش، زنگ زدگی و خوردگی
- تحمل فشار بالا
- کارکرد در دمای عملیاتی بالاتر
- عملکرد طولانی مدت
- سازگار با محیط زیست
- غیر قابل اختلاط با روغن پایه معدنی

خوردگی مس در ۱۰۰°C	مقاومت در برابر زنگ زدگی	نقطه ریزش °C	نقطه اشتعال °C	دانسیته در ۱۵ °C gr/cm ³	شاخص گرانروی	گرانروی در ۴۰ °C cSt	روش آزمون اگرید
ASTM D-130	ASTM D-665	ASTM D-97	ASTM D-92	ASTM D-1298	ASTM D-2270	ASTM D-445	
Class 1a	Pass	-۴۸	۲۳۰	۰/۸۴۷	۱۶۰	۱۵۰	ISO ۱۵۰
Class 1a	Pass	-۴۵	۲۴۰	۰/۸۵۰	۱۶۰	۲۲۰	ISO ۲۲۰
Class 1a	Pass	-۳۰	۲۴۴	۰/۸۵۱	۱۶۰	۳۲۰	ISO ۳۲۰
Class 1a	Pass	-۳۰	۲۴۶	۰/۸۵۳	۱۶۰	۴۶۰	ISO ۴۶۰

▲ موارد کاربرد: دنده‌های مارپیچی و هیپوئید تحت فشار و دمای بالا

دنده‌های صنعتی با کارکرد در محدوده دمایی وسیع

یاتاقان‌ها

جعبه دنده توربین نیروگاه‌های بادی

سیستم‌های روانکاری گردشی و پاششی