

روغن موتور پارس پایدار

پارس پایدار، روغن موتور چند درجه‌ای (مالتی‌گرید) است که با بهره‌گیری از روغن پایه مرغوب و مواد افزودنی برای استفاده در موتورهای دیزلی و مطابق با سطح کارایی API CH-4/CG-4/CF-4 تولید گردیده است.

سطوح کارایی

API	CH-4/CG-4/CF-4
MB	228.3
VOLVO	VDS-2
MAN	M3275
ACEA	E3-96/B4/B3/A3
ISIRI	11380

ویژگی‌ها :

- پایداری حرارتی و مقاومت در برابر اکسیداسیون عالی
- محافظت عالی از قطعات موتور در برابر سایش
- قابلیت پاک‌کنندگی و معلق‌کنندگی عالی
- خاصیت حفظ گرانروی در دمای عملیاتی بالا
- قدرت روانکاری عالی قطعات در دماهای پایین و در زمان استارت زدن
- قابلیت انتقال حرارت عالی

قلیائیت کل (TBN) mgKOH/gr	نقطه ریزش °C	نقطه اشتعال °C	دانسیته در ۱۵°C gr/cm ³	شاخص گرانروی گرانروی	گرانروی در ۱۰۰ °C cSt	روش آزمون ↓ گرید (درجه)
ASTM D-2896	ASTM D-97	ASTM D-92	ASTM D-1298	ASTM D-2270	ASTM D-445	
۱۱/۵	-۳۰	۲۰۰	۰/۸۹۳	۱۴۰	۱۲	SAE ۱۰W-۳۰
۱۱/۵	-۲۷	۲۱۰	۰/۸۹۴	۱۳۰	۱۵/۵	SAE ۱۵W-۴۰
۱۱/۵	-۲۴	۲۱۵	۰/۸۹۸	۱۲۰	۱۹/۵	SAE ۲۰W-۵۰

موارد کاربرد: موتورهای دیزلی سوپرشارژ و توربوشارژ مطابق با سطح کارایی توصیه شده توسط سازنده جهت کاربرد در موتور تجهیزات پیشرفته معادن، راهسازی، ساختمانی و کشاورزی

دارای تاییدیه از مرسدس بنز آلمان و ولوو سوئد