

روغن گردش‌ی پارس کیوان

پارس کیوان، روغن گردش‌ی با عملکرد مطلوب بوده که با بهره‌گیری از روغن پایه مرغوب و مواد افزودنی ضد اکسیداسیون و ضد زنگ تولید گردیده است.

سطوح کارایی

DIN	51524 PART 1 (HL)
DIN	51517 PART 2 (CL)
ISIRI	6423

ویژگی‌ها :

- مقاومت در برابر اکسیداسیون
- پایداری حرارتی مطلوب
- مقاومت در برابر خوردگی و زنگ زدگی
- جدپذیری آسان از آب
- جلوگیری از تشکیل کف پایدار

مقاومت در برابر زنگ زدگی	نقطه ریزش °C	نقطه اشتعال °C	دانسیته در ۱۵ °C g/cm ³	شاخص گرانروی	گرانروی در ۴۰ °C cSt	روش آزمون اگرید
ASTM D-665	ASTM D-97	ASTM D-92	ASTM D-1298	ASTM D-2270	ASTM D-445	
Pass	-۲۷	۲۰۰	۰/۸۷۹	۱۲۰	۲۲	ISO ۲۲
Pass	-۲۴	۲۰۵	۰/۸۸۰	۱۰۰	۳۲	ISO ۳۲
Pass	-۲۴	۲۱۰	۰/۸۸۱	۹۵	۴۶	ISO ۴۶
Pass	-۲۱	۲۲۵	۰/۸۸۲	۹۵	۶۸	ISO ۶۸
Pass	-۱۸	۲۳۵	۰/۸۸۵	۹۵	۱۰۰	ISO ۱۰۰
Pass	-۱۲	۲۴۰	۰/۸۹۱	۹۵	۱۵۰	ISO ۱۵۰
Pass	-۱۲	۲۴۵	۰/۸۹۶	۹۵	۲۲۰	ISO ۲۲۰
Pass	-۹	۲۵۰	۰/۹۰۰	۹۵	۳۲۰	ISO ۳۲۰
Pass	-۹	۲۵۵	۰/۹۰۵	۹۵	۴۶۰	ISO ۴۶۰

▲ موارد کاربرد: سیستم‌های گردشی

انواع یاتاقان‌های ساده

جعبه دنده‌های بسته تحت شرایط عملیاتی سبک تا متوسط