

روغن پارس توربین

پارس توربین، با بهره‌گیری از روغن پایه بسیار مرغوب و مواد افزودنی ویژه جهت استفاده در توربین‌های آب، بخار و گاز تولید گردیده است.

سطوح کارایی

DIN	51515
BS	489:1999
ISIRI	11298-5

ویژگی‌ها :

- مقاومت عالی در برابر اکسیداسیون
- پایداری حرارتی عالی
- مقاومت بسیار خوب در برابر زنگ زدگی و خوردگی
- جلوگیری از تشکیل کف پایدار
- قابلیت جداسازی هوا
- خاصیت جداپذیری عالی از آب

خوردگی مس در ۱۰۰°C	مقاومت در برابر زنگ زدگی	میزان جدا شدن از آب	نقطه ریزش °C	نقطه اشتعال °C	دانسیته در ۱۵°C gr/cm ³	شاخص گرانروی	گرانروی در ۴۰°C cSt	روش آزمون انگیز
ASTM D-130	ASTM D-665	ASTM D-1401	ASTM D-97	ASTM D-92	ASTM D-1298	ASTM D-2270	ASTM D-445	
Class 1a	Pass	Pass	-۱۸	۲۱۰	۰/۸۷۹	۱۰۰	۳۲	ISO ۳۲
Class 1a	Pass	Pass	-۱۵	۲۱۵	۰/۸۷۹	۹۵	۴۶	ISO ۴۶
Class 1a	Pass	Pass	-۱۲	۲۲۰	۰/۸۸۱	۹۵	۶۸	ISO ۶۸
Class 1a	Pass	Pass	-۱۲	۲۳۰	۰/۸۸۱	۹۵	۱۰۰	ISO ۱۰۰

▲ موارد کاربرد: توربین های آب، بخار و گاز
توربو کمپرسورها