

روغن‌های توربین

مشخصات فیزیکی - شیمیایی	گرانروی cSt	شاخص گرانروی	نقطه اشتعال °C	نقطه ریزش °C	دانسیته در ۱۵°C kg/m ³
روش آزمون	ASTM D-445	ASTM D-2270	ASTM D-92	ASTM D-97	ASTM D-4052
بهران توربین ۳۲	۳۲	۵/۵	۹۹	۲۰۶	۸۶۸
بهران توربین ۴۶	۴۶	۷	۹۸	۲۲۰	۸۷۰
بهران توربین ۶۸	۶۸	۸/۵	۹۵	۲۳۲	۸۷۵
بهران توربین ۱۰۰	۱۰۰	۱۱	۹۵	۲۴۴	۸۸۲
بهران توربین ۱۵۰	۱۵۰	۱۴	۹۵	۲۵۰	۸۸۸

بهران توربین، روانکار مخصوص انواع توربین‌های آب، بخار، گاز و همچنین توربو کمپرسورها است که با استفاده از روغن پایه مرغوب معدنی و ترکیب مواد افزودنی مناسب تولید می‌شود.

خواص روغن‌های بهران توربین به شرح زیر است:

- پایداری حرارتی و اکسیداسیون عالی
- محافظت بسیار خوب در برابر زنگ زدگی و خوردگی
- جدایی عالی روغن از آب
- آزاد سازی بسیار خوب هوا از روغن (Air Release)

بهران توربین دارای سطوح کیفیت مطابق با استانداردهای بین‌المللی زیر است:

General Electric GEK-32568C

German Standards DIN 51515 Part 1/2

BS 489:1999

Alstom HTGT 90117

Siemens TLV 901304

این محصول را شرکت‌های Alstom سوئیس، Ansaldo ایتالیا، Elin اتریش و Siemens آلمان تایید کرده‌اند.